

発電機

最新モデル		分電盤内蔵 オイルフェンサー一体型45KVA	分電盤内蔵 オイルフェンサー一体型60KVA	
メーカー		北越工業	北越工業	
型式		SDG45S-7B1	SDG60S-7B1	
寸法 (mm)	全長 A	1,870	2,080	
	全幅 B	860	1,000	
	全高 C	1,590	1,560	
出力	KVA	50Hz	37	50
		60Hz	45	60
分電盤	回路数		3	2
	起動可能 モーター出力KW		11/7.5/5.5	11/11
電流 (A)	50Hz		107	144
	60Hz		118	157
燃料		軽油	軽油	
タンク容量(L)		325	400	
燃料消費量	50Hz	6.5(75%負荷時)	8.1(75%負荷時)	
	60Hz	8.2(75%負荷時)	10.2(75%負荷時)	
連続運転時間	50Hz	50(75%負荷時)	49(75%負荷時)	
	60Hz	40(75%負荷時)	39(75%負荷時)	
運転質量(Kg)		1350	1640	

発電機

新モデル		オイルフェンス 一体型13KVA	オイルフェンス 一体型25KVA	オイルフェンス 一体型45KVA	オイルフェンス 一体型60KVA	
メーカー		北越工業	北越工業	デンヨー	デンヨー	
型式		SDG13SF	SDG25SF	DCA-45LSKB	DCA-60LSIB	
寸法 (mm)	全長 A	1,480	1,570	1,850	2,090	
	全幅 B	650	700	880	980	
	全高 C	1,160	1,195	1,600	1,540	
出力	KVA	50Hz	10.5(単6.1)	20(単11.5)	37(単12.0)	50(単15.0)
		60Hz	13(単7.5)	25(単14.4)	45(単13.2)	60(単16.6)
	KW	50Hz	/	/	/	/
		60Hz	/	/	/	/
電流 (A)	50Hz	30.3	57.7	107	144	
	60Hz	34.1	65.6	118	157	
定格 出力	50Hz	11.5	19.1	38.0	47.9	
	60Hz	13.7	23.5	45.6	57.1	
燃料		軽油	軽油	軽油	軽油	
タンク容量(L)		95	145	350	420	
燃料消費量	50Hz	50%(1.8) 75%(2.2)	50%(2.9) 75%(3.7)	5.1	6.5	
	60Hz	50%(2.4) 75%(3.0)	50%(3.6) 75%(4.7)	6.9	8.8	
運転質量(Kg)		670	820	1490	1690	

発電機

モデル		10/12KVA(超低)	25KVA(超低)	45KVA	60KVA(超低)	
メーカー		北越工業	北越工業	北越工業	北越工業	
型式		SDG12S	SDG25S	SDG45S	SDG60S	
寸法 (mm)	全長 A	1,520	1,570	1,980	2,090	
	全幅 B	750	700	900	860	
	全高 C	900	950	1,250	1,220	
出力	KVA	50Hz	10	20	37	50
		60Hz	12	25	45	60
	KW	50Hz	8	/	29.6	/
		60Hz	9.6	/	36	/
電流 (A)	50Hz	28.9	57.7	107	144	
	60Hz	31.5	65.6	118	157	
定格 出力	50Hz	14	19.1	46.5	48.1	
	60Hz	17	23.5	56	57.4	
燃料		軽油	軽油	軽油	軽油	
タンク容量(L)		50	65	100	135	
燃料消費量	50Hz	/	50% (2.9) 75% (3.7)	50% (4.4) 75% (6.3)	50% (6.0) 75% (8.6)	
	60Hz	/	50% (3.6) 75% (4.7)	50% (5.5) 75% (7.8)	50% (7.5) 75% (10.5)	
運転質量(Kg)		580	590	1,025	1,260	