

GPSソーラー信号機

モデル	G P S ソーラー信号機
メーカー	コンラックス
型式	CGS-1250S
信号灯	発光部有孔径250mm 赤点灯時×印抜きパターン 青点灯時1印抜きパターン
発行素子	超高輝度LED 赤、青（又は青緑） 黄色
制御方法	自動同期運転 ①GPS衛星電波による同期方式 ②トンネルモード
電源	①信号機本体 DC12V ②密閉型24Ahバッテリー+太陽電池12W AC充電器：AC/100V/200V 50/60Hz
消費電力	2W以下（電源電圧12V時、信号機本体）
バッテリー動作時間	連続使用 約7日間（168時間）
寸法	脚部含む本体：H1, 867 表示部：H553 W358 D250
重量	信号機本体：7.5kg バッテリーボックス：10kg ソーラーパネル：9kg ポール脚台16kg

GPSソーラー信号機

ソーラー式保安灯

モデル	ソーラー式保安灯	
メーカー	コンラックス	
型式	CCP-5S	
表示部	花びら型表示部×5	
表示素子	超高輝度LED 赤、白	
表示パターン	13種類	
電源	①本体AC100V/DC12V両用 ②密閉型24Ahバッテリー＋太陽電池13W AC充電器 AC100V/200V/50/60Hz	
消費電力	2W以下	
バッテリー動作時間	連続使用 約7日間（168時間）	
寸法	H175*W441*D164mm Φ520mm	
重量	約45kg（バッテリーボックス含む）	

ソーラー式保安灯

ソーラー式メッセージボード

モデル	ソーラー式メッセージボード	
メーカー	コンラックス	
型式	CMF-330SH	
表示部	保安灯部：径100mm*2 文字表示部：1文字 (縦300mm*横300mm) 3文字	
表示素子	保安灯部：超高輝度LED 赤、黄、白 文字表示部：超高輝度LEDオレンジ 照明部：超高輝度LED 白	
表示パターン	保安灯部：表示パターン8種類から選択 文字表示部：表示パターン96種類から 選択表示+4種類組合せ可能 ※パソコン文字入力	
電源	①本体 DC12V ②密閉型38Ahバッテリー+太陽電池30W ③AC充電器：AC100V/200V 50/60Hz	
消費電力	3W以下	
バッテリー動作時間	連続使用 約5日間 (120時間)	
寸法	H2100*W1200*D900	
重量	約90kg (バッテリーボックス含む)	

ソーラー式メッセージボード