

バックホー

モデル		0.018	0.04(後小)	0.04(後小)	0.066(後小)
メーカー		ヤンマー	CAT	CAT	CAT
型式		B08-RG	301.5CR	017CR	020CR
環境対応		低騒音	超低騒音	超低騒音 排ガス3次規制	超低騒音 排ガス3次規制
寸法 (mm)	全長 A	2,780	3,470	3,545	3,850
	全幅 B	820	980⇔1,340	990⇔1,240	1,400
	全高 C	1,380	2,320	2,250	2,360
バケット容量/幅		0.018/368	0.044/450	0.044/450	0.066/470
最大掘削半径(mm)		3,120	3,800	3,900	4,140
最大掘削深さ(mm)		1,600	2,170	2,310	2,320
最大掘削高さ(mm)		2,775	3,570	3,540	3,630
最大ダンプ高さ(mm)		1,945	2,580	2,440	2,360
最小旋回半径(mm)		1,250	1,420	1,450	1,800
走行速度(高/低km)		2.0	8.6(高速) 2.3(低速)	9.1(高速) 2.4(低速)	9.6(高速) 2.4(低速)
燃料		軽油	軽油	軽油	軽油
タンク容量(L)		12	22	19	28
機械質量(Kg)		870	1,500	1,620	2,100

バックホー

モデル		0.066(後小)	0.09(後小)	0.14(後小)	0.16(後小)
メーカー		CAT	CAT	CAT	CAT
型式		302CCR	303CCR	304CCR	305CCR
環境対応		超低騒音 排ガス特特07	超低騒音 排ガス特特07	超低騒音 排ガス特特07	超低騒音 排ガス特特07
寸法 (mm)	全長 A	3,850	4,440	5,440	5,660
	全幅 B	1,450	1,550	1,980	1,980
	全高 C	2,470	2,480	2,550	2,550
バケット容量/幅		0.066/500	0.09/500	0.14/600	0.16/550
最大掘削半径(mm)		4,260	4,970	6,040	6,330
最大掘削深さ(mm)		2,320	2,900	3,530	3,810
最大掘削高さ(mm)		4,070	4,140	5,690	5,950
最大ダンプ高さ(mm)		2,810	2,810	3,920	4,180
最小旋回半径(mm)		1,800	2,370	2,360	2,380
走行速度(高/低km)		8.9(高速) 2.4(低速)	9.0(高速) 2.6(低速)	9.0(高速) 2.6(低速)	9.0(高速) 2.6(低速)
燃料		軽油	軽油	軽油	軽油
タンク容量(L)		29	45	68	68
機械質量(Kg)		2,050	3,120	4,560	4,850