

発電機

モデル		インバーター 発電機1.6k	インバーター 防音発電機	発電機2.2k	防音発電機	
メーカー		ワキタ	デンヨー	デンヨー	ヤンマー	
型式		HPG-1600i	DA-3100SSIV	GA-2605U2	YDG300VS	
寸法 (mm)	全長 A	499	910	510	713	
	全幅 B	285	590	410	598	
	全高 C	455	750	465	687	
出力	KVA	50Hz	1.6	3.1	2.2	2.7
		60Hz	1.6	3.1	2.6	3
電圧(V)		100	100	100	100	
電流 (A)	50Hz	16	31	22	27	
	60Hz	16	31	26	30	
定格 出力	50Hz	1.6(切替式)	5.5	2.6	2.7	
	60Hz	1.6(切替式)	5.5	2.9	3	
燃料		無鉛ガソリン	軽油	無鉛ガソリン	軽油	
タンク容量(L)		4	15	12	15	
燃料消費量 (L/h)	50Hz	1	1.09	1.16	1.15	
	60Hz	1	1.09	1.47	1.4	
運転質量(Kg)		21	190	55	162	

溶接機

モデル		エンジン溶接機	エンジン溶接機		
メーカー		デンヨー	デンヨー		
型式		GAW135	GAW185ES2		
寸法 (mm)	全長 A	540	730		
	全幅 B	435	555		
	全高 C	465	675		
溶接	定格出力	3.28	4.56		
	定格電流 (A)	130	170		
	定格電圧 (V)	25.2	26.8		
	使用溶接棒	φ 2.0~3.2	φ 2.0~4.0		
単相 電源	定格出力	1.5	3.0		
	定格電流 (A)	15	30		
	定格電圧 (V)	100	100		
	コンセント数	15A×2	15A×2		
燃料		無鉛ガソリン	無鉛ガソリン		
タンク容量(L)		7	15		
燃料消費量(L/h)		1.07	2.1		
運転質量(Kg)		55	118		