

振動ローラー

モデル		500～600kg	500～600kg	500～600kg	500～600kg
メーカー		明和製作所	明和製作所	明和製作所	明和製作所
型式		MS5	MSR5	MG6	MSR5YE/5YM
全体寸法 (mm)	全長 A	2,230	2,290	2,300	2,290
	全幅 B	616	616	685	616
	全高 C	1,130	1,030	1,040	1,030
締固幅 (mm)		565	575	600	575
登板能力 (度)		25°	25°	25°	25°
エンジン定格出力		3.5/3600	3.8/2500	5.0/2500	3.8/2500
燃料 (L)		軽油	軽油	軽油	軽油
散水タンク容量 (L)		30	38	31	38
総重量 (kg)		520	550	600	550

振動ローラー

コンバインドローラー

モデル		2.5t			
メーカー		明和製作所			
型式		MUC-250			
全体寸法 (mm)	全長 A	2,640			
	全幅 B	1,290			
	全高 C	1,740			
締固幅 (mm)		1,200			
登板能力 (度)		20°			
エンジン定格出力 (PS/rpm)		26/2150			
燃料タンク (L) / 作動油		40/65			
散水タンク容量 (L)		190			
運転質量 (kg)		2,600			

コンバインドローラー

振動プレート

モデル		39kg	45kg	60kg	60kg (樹脂板)
メーカー		ワッカー	明和製作所	明和製作所	明和製作所
型式		BPS1030R	KP-5	KP-6	KP-6V
エンジン	空冷4サイクルガソリン				
		ロビンEY08D	ロビンEY08D	ロビンEY15D	ロビンEY15D
進行速度 (m/min)		22	24~27	24~27	24~27
使用燃料		ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン
タンク容量(L)		1.5	1.5	3.8	3.8
全体寸法 (mm)	全長 A	950	850	840	840
	全幅 B	350	295	350	350
	全高 C	830	785	825	825
重量(kg)		39	45	60	60

振動プレート

振動プレート

モデル		60kg			
メーカー		明和製作所			
型式		YP-6			
エンジン	空冷4サイクルガソリン				
		ロビンEY15D			
進行速度 (m/min)		24~27			
使用燃料		ガソリン			
タンク容量(L)		2.8			
全体寸法 (mm)	全長 A	840			
	全幅 B	350			
	全高 C	825			
重量(kg)		60			

振動プレート

前後進プレート

モデル		60kg	300kg		
メーカー		明和製作所	三笠産業		
型式		RP-6	MVH-304DSB		
全体寸法(mm)	全長 A	840	1,620		
	全幅 B	350	445		
	全高 C	650~830	1,010		
転圧盤寸法(mm)	全長	470	860		
	全幅	350	445		
振動数Hz (V・P・M)		90(5400)	70(4200)		
速度(m. min)		0-17	0-20		
起振力(kn)		12.7			
燃料形態/タンク容量		ガソリン/2.8	軽油		
重量(kg)		60	345		

前後進プレート

ランマー

モデル		50kg	57kg		
メーカー		明和製作所	明和製作所		
型式		RT-50R	RTX55D		
全体寸法(mm)	全長 A	680	730		
	全幅 B	385	385		
	全高 C	930	880		
エンジン		4サイクル	4サイクル		
		ロビンEH09D	ロビンEH092D		
打撃板寸法(mm)		330×230	330×230		
打撃数(Hz)		10～10.8	10～10.8		
使用燃料		ガソリン	ガソリン		
タンク容量(L)		2.5	2.5		
打撃ストローク(mm)		40～60	40～60		
重量(kg)		50	57		

ランマー